



StrongGlue

Kontakt ragasztók, szilikonok
és tömítőanyagok



 **Demos**

Minden a bútorgyártáshoz

StrongGlue

kontaktragasztók

A különbözően applikálható kontaktragasztók új családja.
A hétköznapi használatra szánt normál spray-s kontaktragasztótól az extra erősig.
Mindent gyorsan, nagyszerű áron.



A **Strong** termékcsalád számos bútorvasalat típusáról már bebizonyosodott, hogy a minőség és a nagyszerű ár ötvözetei. Újonnan a ragasztókat, valamint a szilikonokat és tömítőanyagokat vettük fel kínálatunkba. Győződjön meg személyesen előnyös tulajdonságaikról.



StrongGlue

szilikonok és tömítőanyagok

StrongGlue kontaktragasztók

StrongGlue FLAT kontaktragasztó

A StrongGlue FLAT egy nagyon erős kontaktragasztó HPL-laminát, faforgácslap, farostlemez, laminát-lemezek ragasztásához. A StrongGlue FLAT gyorsan szellőzik és hosszú a nyitott ideje.

Használat:

- HPL laminált-lemezek ragasztása
- lapok síkragasztása (duplaminálás)
- bútorélek ragasztása
- rozsdamentes acéllemez ragasztása

Tulajdonságok:

- a ragasztott kötés azonnali és tartós
- gyors és pontos ragasztófelvívés
- rövid szellőzési idő, hosszú nyitott idő
- karbantartást nem igénylő hordozható rendszer
- kiváló hozam
- a szellőztetett ragasztó szagtalan
- nedvszívó és nem nedvszívó anyagok széles skálájával használható



spray 600 ml	499627
henger 17 kg	499626
StrongGlue kontaktragasztó nyomástartó edényének csöve	499635
StrongGlue kontaktragasztó nyomástartó edényének csöve	499634

**gyors ragasztás • könnyű kezelhetőség
magas hozam • jól tapadó kötés**

StrongGlue DOUBLE ECO kontaktragasztó

A StrongGlue DOUBLE ECO egy speciálisan kifejlesztett, csökkentett káros vegyület-tartalmú kontaktragasztó. Ragasztási tulajdonságok a StrongGlue FLAT szintjén.

Használat:

- HPL laminált lemezek ragasztása
- táblák síkragasztása (duplaminálás)

Tulajdonságok:

- a ragasztott kötés azonnali és tartós
- gyors és pontos ragasztófelvívés
- rövid szellőzési idő
- hosszú munkaidő
- karbantartást nem igénylő hordozható rendszer
- kiváló hozam
- a szellőztetett ragasztó szagtalan
- nedvszívó és nem nedvszívó anyagok széles skálájával használható



spray 500 ml	499632
--------------	--------

**gyors ragasztás • könnyű kezelhetőség
jól tapadó kötés • egészségbarát (ECO)**

StrongGlue CONSTRUCT kontaktragasztó

A StrongGlue CONSTRUCT egy speciális kontaktragasztó megnövelt szilárdanyag-tartalommal, amely sokkal erősebb kötést hoz létre, és ellenállóbb a magasabb hőmérsékletekkel szemben. A ragasztó hozama is megnövekedett. A ragasztót elsősorban HPL-laminátumok ragasztására használják.

Használat:

- HPL laminált-lemezek ragasztása
- lapok síkragasztása (duplaminálás)
- bútorélek ragasztása

Tulajdonságok:

- a ragasztott kötés azonnali és tartós
- a ragasztó gyors és pontos felvitele könnyű és kényelmes permetezés
- rövid szellőzési idő
- hosszú nyitott idő
- karbantartást nem igénylő hordozható rendszer
- kiváló hozam
- a szellőztetett ragasztó szagtalan
- nedvszívó és nem nedvszívó anyagok széles skálájával használható



spray 500 ml	499633
--------------	--------

**gyors ragasztás • könnyű kezelhetőség
rendkívül jól tapadó kötés**

StrongGlue EDGE kontaktragasztó

A StrongGlue EDGE tökéletesen alkalmas ABS, PVC, HPL bútorélek ragasztására. A ragasztó magas szárazanyag-tartalma maximálisan kitölti a tábla vágott élét, és előkészíti azt az élragasztásra.

Használat:

- ABS, PVC és HPL bútorélek ragasztása
- Mindig kéznél van a konyhai szerelvények szerelésekor és telepítésekor

Tulajdonságok:

- a bútorél gyors ragasztása az alkatrészhez
- nagyon erős ragasztott kötés
- az alkatrészek ragasztás után tovább formálhatók
- könnyű és kényelmes permetezés
- rövid szellőzési idő



spray 500 ml	499628
--------------	--------

**gyors ragasztás • könnyű kezelhetőség
jól tapadó kötés**

StrongGlue szilikonok

StrongGlue Neutral Silicone

Egykomponensű semleges szilikon tömítőanyag. A levegő nedvességtartalmának vulkanizálásával keményedik, tartósan erős, rugalmas kötést hoz létre.

Használat:

- Ablak és falazat közötti hézagok tömítésénél, hűtőboxoknál, az egészségügyben stb. Üvegből, üvegezett felületekből, alumíniumból és számos más fémből, valamint műanyagból, például PVC-ből, poliszterből, polisztirolból, lakkozott fából, betonból és falazatból készült szerkezetek tömítése. Nem alkalmas tartósan víz alatt lévő fugákhoz, akváriumokban, PMMA, PE, PP, PC, ABS, teflon, bitumenes és viaszos aljzatokon való használatra.

Műszaki adatok:

Bázis: semleges szilikon
Szín: átlátszó

Tulajdonságok:

- alacsony modulusú, nem áttörölhető, szinte szagtalan
- tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességnek, a víznek, az időjárás viszontagságainak és az UV-sugárzásnak.
- nagyon jó tapadás különböző építkezési anyagokhoz és azok kölcsönös kombinációihoz



patron 280 ml átlátszó	508925
------------------------	--------

**könnyű kezelhetőség • magas tapadás
minden típusú felületre alkalmas**

StrongGlue Sanitary Silicone

Egykomponensű acetát szilikon tömítőanyag. A levegő nedvességével érintkezve megszilárdul, tartósan erős, rugalmas kötést képezve.

Használat:

- Szaniter és konyhai berendezések tömítése, beleértve a lefolyókat, mosogatókat, fürdőszobát. Nem alkalmas többek között PE, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott pléhlemez, ólom, horganyzott acél, PMMA, ABS, polikarbonát és bitumenes aljzaton való használatra.
- Akváriumokba nem alkalmas. Nem alkalmas fürdőkádakhoz, tartályokhoz, szaniter kerámiákhoz, csempékhez stb.
- Fugák tömítése mosodákban, szárítóhelyiségekben, laboratóriumokban stb.

Műszaki adatok:

Bázis: szilikon – acetát
Szín: átlátszó, fehér


Tulajdonságok:

- alacsony modulusú, nem áttörölhető
- tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességnek, víznek, tisztítószernek és UV-sugárzásnak.
- magas ellenállóképesség szaniter környezetben
- nagyon magas tapadás a nem nedvszívó anyagokhoz és azok kombinációihoz



patron 280 ml átlátszó	508926
patron 280 ml – fehér	508927

**könnyű kezelhetőség • magas tapadás
antibakteriális**



StrongGlue alacsony tágulású PU hab - kézi

Kémiaileg keményedő poliuretánon alapuló kétkomponensű, szerelési és konstrukciós hab. Freonmentes hajtóanyag – F.C.K.W.

Használat:

- Kirakatok, nagyméretű ablakkeretek és ajtókeretek beépítése. A panelek közötti szerelési hézagok kitöltése, nagy szilárdság igénye mellett. Ablakpárkányok ragasztása, el. vezetékek és csövek falakon és padlókon keresztül történő átvezetése.
- Ez a termék diizocianátokat tartalmaz.

Tulajdonságok:

- könnyű kezelhetőség
- gyors megkeményedés, nagy szilárdság
- nagyfokú tapadás és ragasztás különböző aljzatokon: beton, kő, fa, műanyag



tubus 400 ml **499606**

**gyors száradás • könnyű kezelhetőség
magas munkahatékonyság
nagy mértékű anyagtapadás**

StrongGlue Acryl white

Egykomponensű, akril diszperziós alapú tömítőanyag. A víz elpárolgása révén szilárdul meg, tartósan erős, plasztikus-elasztikus kötést hozva létre.

Használat:

- Belső terekhez; repedések javítása a vakolatban, falazatban, fában, betonban. Gipszkartonszerkezetek, ablakkeretek, ajtók és falazatok közötti hézagok tömítése. Ablakpárkányok, mennyezetkazetták, lépcsőház és falazat közötti hézagok tömítése. Levegőrendszerek, csövek, könyökök vagy átmenetek tömítése.

Műszaki adatok:

Bázis: akril
Szín: fehér

Tulajdonságok:

- oldószermentes
- magas tapadás fához, gipszkartonhoz, falazathoz, betonhoz stb.
- nagyon könnyen felvihető, akrilos- és diszperziós festékekkel átfesthető



patron 280 ml – fehér **508988**

**gyors ragasztás • könnyű kezelhetőség
jól tapadó kötés • egészségbarát (ECO)**

StrongGlue alacsony tágulású PU hab - pisztolyos

Egykomponensű, félkemény szerelő- és konstrukciós hab, amely nedvességgel keményedő poliuretánon alapul. Kifejezetten a maximális hozamigényre kifejlesztve. Freonmentes.

Használat:

- Fa és PVC ablak- és ajtókeretek beépítése. A panelek közötti szerelési hézagok kitöltése, fürdőszobai kádak szigetelése – Ablakpárkányok ragasztása, elektromos kábelek átvezetésének kitöltése. Falak és padlók kitöltése, falakon és padlókon átvezető vezetékek és csövek kitöltése. Alkalmas EPS, XPS és ásványi szál (ún. gyapot) hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére.
- Ez a termék diizocianátokat tartalmaz.

Tulajdonságok:

- gyors megkeményedés
- magas tapadás és ragadóság a különböző építési aljzatokon – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, műanyag stb.
- nagy töltési kapacitás
- egyenletes textúra
- jó hő- és hangszigetelés
- fokozott tapadás a keményített PVC-hez



doboz 750 ml **499607**

**magas hozam • alacsony habzás
magas munkahatékonyság
nagy mértékű anyagtapadás**

Kinyomópisztoly HKS 12 COX

Alkalmazáshoz – tömítőanyagok vagy ragasztók extrudálása a patronokból.

HKS 12 COX pisztoly **365797**

MK5 Skeleton HP professzionális kinyomópisztoly patronokhoz

Tömítőanyagok vagy ragasztók kinyomására a patronokból. A pisztoly egy váltóval van ellátva a folyamatos nyomás és a könnyű extrudálás érdekében.

MK5 SKELET HP pisztoly **508807**

Pisztoly PUR hab felviteléhez

A felvivő pisztolyokat a PUR-hab pisztolydobozokból történő felvételére tervezték. Egy vezérlőcsavar segítségével beállítható a kívánt habzsélesség – gazdaságos és hatékony.

MK5 SKELET HP pisztoly **191311**



StrongClean

Természetes alapú tisztítószer, amelyek hatékonyan megszabadítják Önt a bútorok gyártásával és csomagolásával kapcsolatos problémás szennyeződésektől.



Maximális hatékonyság



Kíméletes a bőrhöz



Belégzésnél nem ártalmas



Környezetbarát



Nem igényel különleges tárolást

Ügyfélszolgálat dolgozója

CZ Demos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Česká republika
tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com

PL Demos trade Sp. z o.o., ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice, Polsko
tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com

SK Demos trade, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, Slovensko
tel.: 041 285 0030, objednavkySK@demos-trade.com

HU Demos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Csehország
tel.: +36 1 445 3730, megrendeselek@demos-trade.com

www.demos-trade.com