

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží as integrovaným tlumením

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Úhel otevření 110°



- ▶ Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8645i, úhel otevření 110°

| Montáž misky | Vrtací obraz | Vrtání $\varnothing \times T$ mm | naložený | polonaložený | vložený | Balení |
|--|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | Báze B 12,5 mm | Báze B 3 mm | Báze B -4 mm | |
| k přišroubování TH 52 | | - | 9 071 205 | 9 071 206 | 9 071 207 | 1/200 ks |
| k zalisování TH 53 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 071 208 | 9 071 209 | 9 071 210 | 1/200 ks |
| rychlomontáž Fix THS 55 | | $\varnothing 10 \times 6$ | 9 071 220 | 9 071 221 | 9 071 222 | 1/200 ks |
| s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 073 567 | 9 073 568 | 9 073 569 | 1/200 ks |
| k přišroubování TB 52 | | - | 9 071 223 | 9 071 224 | 9 071 225 | 1/200 ks |
| k zalisování TB 53 | | $\varnothing 8 \times 11$ | 9 071 226 | 9 071 227 | 9 071 228 | 1/200 ks |
| rychlomontáž Fix TB 55 | | $\varnothing 8 \times 6$ | 9 071 238 | 9 071 239 | 9 071 240 | 1/200 ks |
| s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58 | | $\varnothing 8 \times 11$ | 9 073 570 | 9 073 571 | 9 073 572 | 1/200 ks |