

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 9936 pro tloušťku dveří do 32 mm
- ▶ Úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9936, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	
k přišroubování TH 42		-	0 073 913	0 073 917	0 073 921	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 073 914	0 073 918	0 073 922	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 077 672	0 077 675	0 077 678	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 043 586	9 043 587	9 043 588	50 ks
k přišroubování TB 42		-	9 043 570	9 043 571	9 043 572	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 073 915	0 073 919	0 073 923	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 077 673	0 077 676	0 077 679	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 043 576	9 043 577	9 043 578	50 ks