

## Datenblatt Art. 931.032

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### TWIST

#### Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
<b>Anschlussleistung</b>	3680W	<b>Connected load</b>	3680W

#### Netzanschluss Power supply

<b>Zuleitung</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>	<b>Plug</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>
Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker		With ferrules With enclosed mounting plug	

#### Stromausgang Power output

<b>Steckdosen</b>	<b>Socket outlets</b>
<b>1x CEE 7/5 (Type E)</b>	<b>1x CEE 7/5 (Type E)</b>
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°	Black, similar to RAL 9005, 90°
16A 250V~, IP20	16A 250V~, IP20

#### Funktionsmodule Function modules

<b>USB-Charger</b>		<b>USB charger</b>	
Doppelcharger	3,1A 5,2V DC	Double charger	3,1A 5,2V DC

#### Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

<b>Tischplattenstärke</b>	ab 8mm	<b>Tabletop thickness</b>	from 8mm
<b>Einbautiefe</b>	40mm	<b>Mounting depth</b>	40mm
<b>Plattform</b>	TWIST	<b>Platform</b>	TWIST

<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Housing: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Abdeckung: Zinkdruckguss, vernickelt und nachbearbeitet, rundgebürstet, "Edelstahl-Optik"		Cover: ZN die-casted, nickel coated and finished, round brushed, "stainless steel look"	

<b>Montage</b>		<b>Mounting</b>	
Tischausschnitt	105 (+1) mm	Table cut-out	105 (+1) mm
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x TWIST		1x TWIST	
1x Montagestecker		1x Mounting plug	
1x Montagewerkzeug		1x Mounting tool	
Im Karton		In carton	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		<b>Environmental conditions</b>	
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	17°C – 35°C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	17°C – 35°C
<b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>		<b>Protect from direct sunlight.</b>	
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-25°C - 60°C	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-25°C - 60°C
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20
<b>Konformität / Approbation</b>		<b>Conformity / Approval</b>	
<b>Bauart geprüft</b>	IEC 60884, NF C 61-314	<b>Type approved</b>	IEC 60884, NF C 61-314

