

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 9936 pro tloušťky dveří do 32 mm
- ▶ Úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Intermat 9936, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	
k přišroubování TH 42		-	<b>1 058 365</b>	<b>1 058 366</b>	<b>1 058 367</b>	200 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	<b>1 058 371</b>	<b>1 058 372</b>	<b>1 058 373</b>	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	<b>1 063 472</b>	<b>1 063 474</b>	<b>1 063 476</b>	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 043 629</b>	<b>9 043 630</b>	<b>9 043 631</b>	200 ks
k přišroubování TB 42		-	<b>9 042 134</b>	<b>9 046 810</b>	<b>9 046 811</b>	200 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	<b>1 058 445</b>	<b>1 058 446</b>	<b>1 058 447</b>	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	<b>1 063 471</b>	<b>1 063 473</b>	<b>1 063 475</b>	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 043 632</b>	<b>9 043 633</b>	<b>9 043 634</b>	200 ks