

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- ▶ Intermat 9966 W90
- ▶ Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- ▶ Například pro použití Push to open
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro korpusový úhel 90°
- ▶ Pro tloušťku dveří 14 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrované seřízení odskoku dveří + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení mezery + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložky
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9966 W90, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	vložený	Balení
			Báze B 22 mm	Báze B 5 mm	
k přišroubování TH 42		-	9 043 556	9 044 841	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	9 043 557	9 044 821	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	9 043 558	9 044 842	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 043 559	9 043 763	50 ks
k přišroubování TB 42		-	9 043 560	9 043 553	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	9 043 561	9 043 554	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	9 043 562	9 044 843	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 043 563	9 043 555	50 ks