

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 9944 W-45
- ▶ Pro korpusový úhel -45°, úhel otevření 125°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro korpusový úhel -45°
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,7 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Intermat 9944 W-45, úhel otevření 125°

naložený



Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	Báze B 10 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	<b>0 077 643</b>	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	<b>0 077 720</b>	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	<b>0 077 723</b>	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 044 978</b>	50 ks
k přišroubování TB 42		-	<b>9 043 312</b>	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	<b>0 077 721</b>	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	<b>0 077 724</b>	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 044 981</b>	50 ks