

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží as integrovaným tlumením

- ▶ Sensys 8639i W45
- ▶ Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveří 135°
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639i W45, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		vložený	Balení
			Báze B 9 mm	Báze B -2 mm	Báze B -25 mm	
k přišroubování TH 52		-	9 088 018	9 088 019	9 088 020	1/50 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 036	9 088 037	9 088 038	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 088 072	9 088 073	9 088 074	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 084	9 088 085	9 088 086	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	9 088 024	9 088 025	9 088 026	1/50 ks
k zalisování TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 088 042	9 088 043	9 088 044	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 088 078	9 088 079	9 088 080	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		$\varnothing 8 \times 11$	9 088 090	9 088 091	9 088 092	1/50 ks