

- ▶ SAH 15
- ▶ Pro montáž v korpusu

Závěsné kování SAH 15



- ▶ K přišroubování
- ▶ Pro zavěšení na lišty a na háky
- ▶ Při zavěšení na háky zajištěno proti stranovému sesunutí
- ▶ Nosnost 30 kg/ks dle EN 15939 ve zkušebním stojanu A (jedna dvojice SAH na korpus; nastavby bez vlastního zavěšení, např. ukončovací regál, nejsou přípustné)
- ▶ 3-rozměrné seřízení: výška $-2/+9$ mm, hloubka $-2/+18$ mm, bočně při zavěšení na háky ± 6 mm / bočně při zavěšení na lišty ± 7 mm
- ▶ Odskok zad (po přední plochu zad) min. 15 mm
- ▶ Volné místo nad korpusem pro vyvěšení min. 6 mm
- ▶ Lze použít se závěsnou lištou typu B a typu L
- ▶ Ocel pozinkovaná, plast bílý

Položka	Obj. č.	Balení
SAH 15 T16*	9 208 645	1/25 sad

*Přednastavení háku, rozměr od tělesa na straně zad ke konci háku

Krytky pro SAH 15



- ▶ K nasunutí na závěsné kování
- ▶ Plast bílý, kov niklovaný

Povrchová úprava / barva	Obj. č.	Balení
bílá	9 208 646	1/25 sad
niklovaná	9 208 647	1/25 sad