


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 110° standardní závěs
- ▶ Úhel otevření 110°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm




- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- ▶ Hloubka misky 11,6 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky +2,5 mm, -1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Ocel niklovaná


Vrtací obraz




naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



vložený
(Báze B -3,5 mm)



Se zavírací pružinou (Intermat 9943)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks
k přišroubování	-	0 048 049	1 029 518	0 048 051	1 030 620	0 048 052	1 030 922
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	0 048 053	1 029 520	0 048 054	1 030 622	0 048 055	1 030 924
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 11$	9 043 358	9 043 640	9 043 359	9 043 641	9 043 360	9 043 642

Bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Intermat 9973)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený		polonaložený		vložený	
		1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 043 361	9 005 604	9 043 362	9 042 637	9 043 363	9 042 878
k zalisování	$\varnothing 10 \times 11$	9 072 563	9 042 420	9 072 564	9 072 561	9 072 565	9 072 562