


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky s přímým seřízením výšky excentrem
- ▶ Pro Sensys a Intermat


Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- ▶ Pro otvory $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 ks
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 ks


Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- ▶ Pro otvory $\varnothing 5 \times 8$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Polonaložené dveře od tloušťky boku 16 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 060	9 075 061	9 075 062	9 075 063	1/50 ks

Patentovaná montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068	1/50 ks
37	9 071 650	9 071 651	9 071 652	9 071 653	200 ks