


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky se seřízením výšky pomocí oválných otvorů
- ▶ Pro Sensys a Intermat


Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vrtvy



- ▶ Pro otvory $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 595	9 071 596	9 071 597	9 071 598	200 ks


Montážní podložka s předmontovanými eurošroubami



- ▶ Pro otvory $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm					Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	9 075 055	9 075 056	9 075 057	9 075 058	9 075 059	1/50 ks
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628	9 071 629	200 ks

Patentovaná montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vrtvy



- ▶ Pro otvory $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 585	9 071 586	9 071 587	9 071 588	200 ks