

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- ▶ Sensys 8687, závěs s nulovým přesahem do světlosti
- ▶ Úhel otevření 165°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- ▶ Například pro použití Push to open
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,6 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Úhel otevření je možno zmenšit pomocí volitelného příslušenství
- ▶ Závěs s nulovým přesahem do světlosti
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8687, úhel otevření 165°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	Balení
k přišroubování TH 52		-	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	1/50 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 660	9 099 670	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 099 661	9 099 671	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 663	9 099 673	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	1/50 ks
k zalisování TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 680	9 099 690	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 099 681	9 099 691	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 683	9 099 693	1/50 ks
			9 099 686	9 099 696	1/50 ks